

PP4050-XJ 連続用紙 LED プリンター



- 性能
34ページ/分 (A4 換算)
1,700 ライン/分
- 用紙
最大17インチ幅
- 用紙装着
プラグイントラクターカセットによる
- 2種類の連続用紙が装着可能
- 用紙カッターを内蔵
各種サイズに動作中にカット可能
ジョブごとに、自動カット可能
- スタッカーユニット架台 (iPS4050)
自動で正確に折りたたみが可能
- フォント
45種類のスケラブルフォント
13種類のバーコード
日本語はPCからページデータとして
直接、ダウンロード印字
- エミュレーション
HP Laser Jet 4 (PCL 5e)

PP4050 は高画質プリントと容易な用紙ハンドリングの2つの特徴を持った連続紙専用 LED プリンターです。各種のネットワーク環境と自動リモート設定可能な二つの用紙カセット、プリント出力のスタッキング機能を有します。20万ページ/月に対応した高信頼プリンター設計対応と最大用紙幅17インチサイズのプリンターです。

PSi (Printer Systems international)社はドイツ、Siegen に本拠を置く、ドットマトリックスプリンターからスタートした歴史のあるプリンター製造会社です。設計開発から製造、販売まで一貫したシステムインテグレーターです。



プリンター基本仕様	
プリント速度	34 ページ/分 (A4 横) 33 ページ/分 (8.5" 長) 26 ページ/分 (11" 長) 24 ページ/分 (12" 長) 1700 ライン/分 (6ライン/インチにて)
解像度	300 x 300 dpi
月間推奨使用枚数	20万ページ/月
プリント方式	電子写真方式による、300dpi LEDアレー方式 トナー定着はヒートロール方式(離間機能付き)
操作パネル	表示; 20文字4列液晶表示 キー入力; On line, Menu, Select, Return
自己診断	セルフテスト機能、hexdump
サイズ	890 mm x 350 mm x 780 mm (W x H x D) (トラクターカセットを含む)
重量	112Kg (247lbs.)
電源	100 - 110V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz 110 - 120V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz 220 - 240V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz
消費電力	
動作中	< 1200W 平均 (<1650W ピーク)
動作電流	< 12A 平均 (<15A ピーク)
待機中	< 400W
スリープモード	< 45W
環境条件	
動作中	+15°C~35°C, 8~80%RH
保管	-20°C~70°C, 95%RH(40°C)
消耗品	-20°C~40°C, 95%RH(40°C)
スリープモード	< 45W
騒音	< 55dB(A) 動作中
機械寿命	1200万ページ (A4 横送りサイズにて)
安全規格	VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC

インターフェイス	
標準インターフェイスとエミュレーション	
インターフェイス	パラレル IEEE1284 Ethernet 10BaseT/100Base TX
エミュレーション/PDL	HP LaserJet4(PCL 5e,PJL), HP-GL/2 PCL/PJL Extensions
フォント	45 スケーラブルフォント、10ビットマップフォント
バーコード	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13, Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code
オプションインターフェイスとエミュレーション	
Printer data stream converter for IPDS	

用紙	
形式	トラクターピンを有した連続フォームとラベル用紙
用紙搬送	直線用紙搬送による用紙もどし機構
用紙入力	取り外し可能なトラクターカセット2入力
用紙出力	カット機能により無駄用紙は無し カット後、上部トレイまたはスタッカーへ切り替え可能
用紙カッター	自動カッター装着済み
連続用紙	
用紙幅	最小幅4インチ、最大幅17インチ 印字領域は16インチ
用紙長さ	最長7インチ、最大長17インチ
用紙重量	64g/m ² 、~155g/m ²

コントロールユニット	
プロセッサ	APPC Pentium 266MHz
データメモリー	64MB 標準
プログラム&フォントメモリー	8MB FLASH EPROM (on site update 可能)
スタッカーコントロール	iPS4050 スタッカーをサポート

消耗品	
トナーキット	235,000 ページ(標準モード) (A4 用紙、白黒比5%想定にて)
感光体ユニット	200,000 ページ(A4横送り換算)
現像ユニット	305,000 ページ(A4横送り換算)
定着ユニット	665,000 ページ(A4横送り換算)

オプション	
iPS4050スタッカー	3,000ページまで自動スタッキング
サイズ	iPS 1,060 x 860 x 670 mm (W x H x D)
重量	52Kg (+PP4050 164Kg)
プリンタードライバー Windows 3.x/95/98/NT/2000/XP, Linux Printer configuration software (Windows 95/98/NT/2000/XP) SAP R/3 用 Profiler, Profile Selector, Device type などは PSi の Web site からダウンロード可能	

上記、仕様は概要です。仕様は予告なく変更されることがあります。内容中の登録トレードマークは所有会社の所有物です。